

GT L.S.D. Pro車種別適合表

Vehicle	Model	Engine	Application	GT L.S.D. Pro		Code	税込価格	本体価格	Diff type (axle)	Final ratio
				2WAY Part no.	1.5WAY Part no.					
180SX	RS13	CA18DET	全車	38420-RSS20-C5	38420-RSS15-C5	A	137,500	125,000	R200V	4.363
	RPS13	SR20DET	~'95/10(5穴タイプ) M/T車	38420-RSS20-B5	38420-RSS15-B5	A	137,500	125,000	R200V	4.083
			'95/10~(6穴タイプ) M/T車	38420-RSS20-C5	38420-RSS15-C5	A	137,500	125,000	R200V	4.083
			A/T車	38420-RSS20-D5	38420-RSS15-D5	A	137,500	125,000	R200V	3.916
	SR20DE	'96/8~	38420-RSS20-C5	38420-RSS15-C5	A	137,500	125,000	R200	4.083	
Silvia	S13 PS13	CA18DE SR20DE	ABS付車またはビスカス付車	38420-RSS20-C5	38420-RSS15-C5	A	137,500	125,000	R200 R200V	4.083 4.363
		CA18DET	全車						R200V	4.363
		SR20DET	M/T車	38420-RSS20-B5	38420-RSS15-B5	A	137,500	125,000	R200V	4.083
	A/T車		38420-RSS20-D5	38420-RSS15-D5	A	137,500	125,000	R200V	3.916	
	S14 CS14	SR20DE	HICASまたはビスカス付車	38420-RSS20-C5	38420-RSS15-C5	A	137,500	125,000	R200 R200V	4.083
		SR20DET	A/T車	38420-RSS20-D5	38420-RSS15-D5	A	137,500	125,000	R200V	3.916
			M/T車						R200V	4.083
	S15	SR20DE	全車 (オーテックバージョン車舎)	38420-RSS20-C5	38420-RSS15-C5	A	137,500	125,000	R200 R200V R200H	4.083
		SR20DET	全車	38420-RSS20-D5	38420-RSS15-D5	A	137,500	125,000	R200V R200H	3.916 3.692
	Skyline	HR32	RB20E	ABS付車	38420-RSS20-C5	38420-RSS15-C5	A	137,500	125,000	R200
H(C)R32		RB20DE	全車	R200 R200V						4.363
E(C)R32		RB25DE	M/T車							
HCR32		RB20DET	2WD車	38420-RSS20-B5	38420-RSS15-B5	A	137,500	125,000	R200V	4.363
HNR32		RB20DET	4WD車	38420-RSS20-E	38420-RSS15-E	A	137,500	125,000	R200V	4.375
HR33		RB20E	ABS付ビスカス無車	38420-RSS20-C5	38420-RSS15-C5	A	137,500	125,000	R200	4.083
			ビスカス付車						R200V	4.083
E(C)R33		RB25DE	~'96/1, A/T, ビスカス無車	38420-RSS20-D5	38420-RSS15-D5	A	137,500	125,000	R200	3.538
			'96/1~, A/T, ビスカス無車	38420-RSS20-C5	38420-RSS15-C5	A	137,500	125,000	R200	4.363
			M/T, ビスカス無車						R200	4.363
			~'94/4(5穴タイプ) 2ドア, M/T, ビスカス付車	38420-RSS20-B5	38420-RSS15-B5	A	137,500	125,000	R200V	4.363
			'94/4~'96/1 (6穴タイプ) 2ドア, M/T, ビスカス付車	38420-RSS20-C5	38420-RSS15-C5	A	137,500	125,000	R200V	4.363
'96/1~, ビスカス付全車							R200V	4.363		
ENR33		RB25DE	4WD全車	38420-RSS20-C5	38420-RSS15-C5	A	137,500	125,000	R200V	4.363
ECR33		RB25DET	アクティブL.S.D. 仕様車を除く	38420-RSS20-B5	38420-RSS15-B5	A	137,500	125,000	R200V	4.111 4.363
R34	RB20DE	全車	38420-RSS20-C5	38420-RSS15-C5	A	137,500	125,000	R200 R200V	4.363	
ER34	RB25DE	2WD, A/T, M-A/T車						R200 R200V	4.083	
		2WD, M/T車	38420-RSS20-B5	38420-RSS15-B5	A	137,500	125,000	R200 R200V R200H	4.363	
RB25DET	2WD車						R200V R200H	4.111		
ENR34	RB25DE	4WD車	38420-RSS20-C5	38420-RSS15-C5	A	137,500	125,000	R200V	4.363	
CPV35 ^{※1)} V35 ^{※1)}	VO35DE	M/T車 CVT車	38420-RSZ20-4A	38420-RSZ15-4A	A	137,500	125,000	R205V 強化	3.538	
CKV36 ^{※1)}	VO37VHR	M/T車 (~10/1)	38420-RSZ20-4B	38420-RSZ15-4B	A	137,500	125,000	R205V 強化	3.692	
		M/T車 (10/1~)	38420-RSZ20-4C	38420-RSZ15-4C	A	137,500	125,000	R205V 強化	3.692	

注1)車両の構造上、油温が上がりやすいため、高負荷でご利用になる場合は、デフオイルクーラーの装着をおすすめします。
 ※オーテックブランドの車両は、記載がない場合適合対象外となります。
 ※装着用キット付(装着用キットについてはp125をご参照ください。)

EXHAUST

ENGINE PARTS

COOLING

CLUTCH MISSION

LSD

SUSPENSION

LINK BUSH

BRAKE

WHEEL

EXTERIOR

INTERIOR